



Comfortstep L

L'échelle offre un confort de travail maximal et se distingue par son élégance.

Description du produit

- L'échelle offre un confort de travail maximal et se distingue par son élégance.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Profilé d'appui à l'extrémité supérieure pour un appui sûr.
- Également disponible comme échelle de rayonnage.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Largeur extérieure: 380 mm.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Assemblage marches montants vissé.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Idéal pour l'utilisation au bureau, et les espaces de vente.



Conseils et particularités

Confort maximal par garnissage des marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit



| | |
|--|--------------------------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 250 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | vissée |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 48 mm |
| Type d'échelon / de marche | Arête avant des marches gainée |

Variantes de produits

| | 41012 | 41013 | 41014 | 41015 | 41016 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hauteur de travail | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.75 m |
| Longueur d'échelle | 1.87 m | 2.14 m | 2.4 m | 2.68 m | 2.95 m |
| Nombre de marches | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Poids | 4.4 kg | 5 kg | 5.7 kg | 6.3 kg | 7 kg |
| Transport dimensions | 1.870 mm × 382 mm × 90 mm | 2.140 mm × 382 mm × 90 mm | 2.410 mm × 382 mm × 90 mm | 2.680 mm × 382 mm × 90 mm | 2.950 mm × 382 mm × 90 mm |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.