



Strato DL

L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.

Description du produit

- L'alternative abordable pour une montée sûre et une utilisation rapide et flexible.
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure: 350 mm.
- La construction spéciale de l'échelon assure une large surface d'appui.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans



Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	44808	44810	44812	44814	44816	44818
Hauteur de travail	3.3 m	3.85 m	4.4 m	4.9 m	5.45 m	6 m
Longueur d'échelle	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.11 m	4.67 m	5.23 m
Nombre d'échelons	8	10	12	14	16	18
Poids	4.3 kg	5.3 kg	7.9 kg	9.2 kg	10.1 kg	11.2 kg
Poutelle transversale large	-	-	0.79 m	0.79 m	0.89 m	0.89 m
Section des montants	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Transport dimensions	2.420 mm × 360 mm × 60 mm	2.980 mm × 360 mm × 60 mm	3.540 mm × 360 mm × 70 mm	4.110 mm × 360 mm × 75 mm	4.660 mm × 360 mm × 75 mm	5.220 mm × 360 mm × 75 mm

	44819
Hauteur de travail	6.55 m
Longueur d'échelle	5.9 m
Nombre d'échelons	20
Poids	12.4 kg
Poutelle transversale large	0.99 m
Section des montants	73 mm
Transport dimensions	5.780 mm × 360 mm × 75 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 13/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.