



EFA L

L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.

Description du produit

- L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Largeur extérieure: 420 mm – particulièrement stable.



Conseils et particularités

Référence 41255 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.



Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Matériaux GFK	Normes EN 131 professional
Profondeur des marches 30 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD		

Variantes de produits

Référence 41251	Référence 41253	Référence 41255
Hauteur de travail 2.8 m	Hauteur de travail 3.85 m	Hauteur de travail 4.95 m
Longueur d'échelle 1.92 m	Longueur d'échelle 2.993 m	Longueur d'échelle 4.16 m
Nombre d'échelons 6	Nombre d'échelons 10	Nombre d'échelons 14
Poids 5.6 kg	Poids 8.6 kg	Poids 12.4 kg
Section des montants 58 mm	Section des montants 58 mm	Poutrelle transversale large 0.9 m
Transport dimensions 1.924 mm × 430 mm × 70 mm	Transport dimensions 3.044 mm × 430 mm × 70 mm	Section des montants 73 mm

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/efa-l>



Transport dimensions

4.164 mm × 430 mm × 70 mm

