EFA L

L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.

Description du produit

- L'échelle d'appui de sécurité pour une utilisation rapide dans un environnement chimique ou électrique.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 mm × 30 mm) en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Largeur extérieure: 420 mm – particulièrement stable.

Conseils et particularités

Référence 41255 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Matériau	Normes
max. 150 kg	**265 mm**	**10 ans**	**GFK**	**EN 131 professional**

Profondeur des marches	Type d'échelon / de marche
30 mm	**nervuré**

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
41251	**41253**	**41255**
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.8 m	**3.85 m**	**4.95 m**
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
1.92 m	**2.993 m**	**4.16 m**
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
6	**10**	**14**
Poids	Poids	Poids
5.6 kg	**8.6 kg**	**12.4 kg**
Section des montants	Section des montants	Poutrelle transversale large
58 mm	**58 mm**	**0.9 m**
Transport dimensions	Transport dimensions	Section des montants
1.924 mm × 430 mm × 70 mm	**3.044 mm × 430 mm × 70 mm**	**73 mm**

		Transport dimensions **4.164 mm × 430 mm × 70 mm**