Comfortstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **250 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **vissée**	Matériau **Aluminium**
Normes **EN 131 professional**	Profondeur des marches **80 mm**	Revêtement **anodisé**	Type d'échelon / de marche **Arête avant des marches gainée**	

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
41402	41403	41404
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.75 m	3 m	3.25 m
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage
=1,45m-=1,69 m	=1,7m-=1,94 m	=1,95m-=2,19 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.
1.69 m	1.94 m	2.19 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.
1.45 m	1.7 m	1.95 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
6	7	8
Poids	Poids	Poids
4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm

Référence	Référence
41405	41406
Hauteur de travail	Hauteur de travail
3.5 m	3.75 m
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage
=2,2m-=2,44 m	=2,45m-=2,69 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.
2.44 m	2.69 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.

2.2 m	2.45 m
Nombre de marches	Nombre de marches
9	**10**
Poids	Poids
6.6 kg	**7.3 kg**
Transport dimensions	Transport dimensions
2.380 mm × 380 mm × 140 mm	**2.300 mm × 380 mm × 150 mm**