



Saferstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.



Conseils et particularités

Veillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm



Revêtement

anodisé

Type d'échelon / de marche

Safer Step

Variantes de produits

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Hauteur verticale d'accrochage	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Nombre de marches	6	8	10	12	14
Poids	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg
Transport dimensions	1.940 mm × 423 mm × approx. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × approx. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × approx. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × approx. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × approx. 120 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 24/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.