Saferstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **265 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **sertie**	Matériau **Aluminium**
Normes **EN 131 professional**	Profondeur des marches **80 mm**	Revêtement **anodisé**	Type d'échelon / de marche **Safer Step**	

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
1041356	1041358	1041360
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage
=1,31m-=1,78 m	=1,79m-=2,28 m	=2,29m-=2,82 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.
1.78 m	2.28 m	2.82 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.
1.31 m	1.79 m	2.29 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
6	8	10
Poids	Poids	Poids
7 kg	10.2 kg	11.3 kg
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
1.940 mm × 423 mm × approx. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × approx. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × approx. 120 mm

Référence	Référence
1041362	1041364
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage
=2,83m-=3,35 m	=3,36m-=3,87 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.
3.35 m	3.87 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.
2.83 m	3.36 m
Nombre de marches	Nombre de marches
12	14

Poids **12.5 kg**	Poids **13.8 kg**
Transport dimensions **3.620 mm × 423 mm × approx. 120 mm**	Transport dimensions **4.180 mm × 423 mm × approx. 120 mm**