



Saferstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



Conseils et particularités

Veillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »



Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Type d'échelon / de marche Safer Step	

Variantes de produits

Référence 1041356	Référence 1041358	Référence 1041360
Hauteur verticale d'accrochage =1,31m-1,78 m	Hauteur verticale d'accrochage =1,79m-2,28 m	Hauteur verticale d'accrochage =2,29m-2,82 m



Hauteur verticale d'accrochage max. 1.78 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.28 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.82 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 1.31 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 1.79 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 2.29 m
Nombre de marches 6	Nombre de marches 8	Nombre de marches 10
Poids 7 kg	Poids 10.2 kg	Poids 11.3 kg
Transport dimensions 1.940 mm × 423 mm × approx. 120 mm	Transport dimensions 2.500 mm × 423 mm × approx. 120 mm	Transport dimensions 3.060 mm × 423 mm × approx. 120 mm
Référence 1041362	Référence 1041364	
Hauteur verticale d'accrochage =2,83m-=3,35 m	Hauteur verticale d'accrochage =3,36m-=3,87 m	
Hauteur verticale d'accrochage max. 3.35 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 3.87 m	
Hauteur verticale d'accrochage min. 2.83 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 3.36 m	
Nombre de marches 12	Nombre de marches 14	
Poids 12.5 kg	Poids 13.8 kg	
Transport dimensions 3.620 mm × 423 mm × approx. 120 mm	Transport dimensions 4.180 mm × 423 mm × approx. 120 mm	