Comfortstep Trec LH

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.



Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.

Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **250 mm**	Garantie **10 ans**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **vissée**	Matériau **Aluminium**
Normes **EN 131 professional**	Profondeur des marches **80 mm**	Revêtement **anodisé**	Type d'échelon / de marche **Arête avant des marches gainée**	

Variantes de produits

Référence	Hauteur de travail	Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage min.	Nombre de marches	Poids	Transport dimensions
41412	2.75 m	=1,84m-=2,08 m	2.08 m	1.84 m	6	4.5 kg	1.680 mm × 380 mm × 100 mm
41413	3 m	=2,09m-=2,33 m	2.33 m	2.09 m	7	5.2 kg	1.920 mm × 380 mm × 100 mm
41414	3.25 m	=2,34m-=2,58 m	2.58 m	2.34 m	8	5.9 kg	2.160 mm × 380 mm × 100 mm
41415	3.5 m	=2,59m-=2,83 m	Hauteur verticale d'accrochage max.				
41416	3.75 m	=2,84m-=3,08 m	Hauteur verticale d'accrochage max.				

2.83 m	**3.08 m**
Hauteur verticale d'accrochage min. **2.59 m**	Hauteur verticale d'accrochage min. **2.84 m**
Nombre de marches **9**	Nombre de marches **10**
Poids **6.6 kg**	Poids **7.6 kg**
Transport dimensions **2.400 mm × 380 mm × 100 mm**	Transport dimensions **2.640 mm × 380 mm × 100 mm**