



## Everest 2DE

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

### Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

### Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm



Garantie	10 ans
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	420 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

## Variantes de produits

	44834	44820	44822	44824	44826	44828
Hauteur de travail	4.6 m	5.65 m	6.8 m	7.85 m	8.7 m	9.8 m
Longueur d'échelle, déployée	3.8 m	4.93 m	6.05 m	7.17 m	8.29 m	9.17 m
Longueur d'échelle, repliée	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.66 m	5.23 m
Nombre d'échelons	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Poids	9.3 kg	11.3 kg	15.4 kg	17.8 kg	21.5 kg	23.9 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Section des montants	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Transport dimensions	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	5.230 mm × 430 mm × 145 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 9/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.