



Everest 2DE

Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.

Description du produit

- Sûr, flexible et adapté aux grandes hauteurs avec un rapport prix-performances exceptionnel.
- Réglage en hauteur aisément et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Les deux plans de l'échelle peuvent également être utilisés séparément comme échelles d'appui (références 44834-44820).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Largeur extérieure du plan d'échelle inférieur 420 mm.
- Ferrures de guidage mécaniques en profilé d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|---|--|
| Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches | Garantie 10 ans | Largeur extérieure de l'échelle inférieure 420 mm | Liaison montant-marches / échelons rivetée |
|------------------------------|--|---------------------------|---|--|



| | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| | 265 mm | | | sertie |
| Matériaux | Normes | Profondeur des marches | Revêtement | Type d'échelon / de marche |
| Aluminium | EN 131 professional | 38 mm | naturel | nervuré |

certification-mark-pf
TÜV-SÜD

Variantes de produits

| | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Référence | Référence | Référence |
| 44834 | 44820 | 44822 |
| Hauteur de travail | Hauteur de travail | Hauteur de travail |
| 4.6 m | 5.65 m | 6.8 m |
| Longueur d'échelle, déployée | Longueur d'échelle, déployée | Longueur d'échelle, déployée |
| 3.8 m | 4.93 m | 6.05 m |
| Longueur d'échelle, repliée | Longueur d'échelle, repliée | Longueur d'échelle, repliée |
| 2.42 m | 2.98 m | 3.54 m |
| Nombre d'échelons | Nombre d'échelons | Nombre d'échelons |
| 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 |
| Poids | Poids | Poids |
| 9.3 kg | 11.3 kg | 15.4 kg |
| Poutrelle transversale large | Poutrelle transversale large | Poutrelle transversale large |
| 0.8 m | 0.9 m | 1 m |
| Section des montants | Section des montants | Section des montants |
| 58 mm | 68 mm | 68 mm |
| Transport dimensions | Transport dimensions | Transport dimensions |



| 2.420 mm × 420 mm × 115 mm | 2.980 mm × 430 mm × 120 mm | 3.540 mm × 430 mm × 135 mm |
|---|---|---|
| Référence 44824 | Référence 44826 | Référence 44828 |
| Hauteur de travail 7.85 m | Hauteur de travail 8.7 m | Hauteur de travail 9.8 m |
| Longueur d'échelle, déployée 7.17 m | Longueur d'échelle, déployée 8.29 m | Longueur d'échelle, déployée 9.17 m |
| Longueur d'échelle, repliée 4.1 m | Longueur d'échelle, repliée 4.66 m | Longueur d'échelle, repliée 5.23 m |
| Nombre d'échelons 2 × 14 | Nombre d'échelons 2 × 16 | Nombre d'échelons 2 × 18 |
| Poids 17.8 kg | Poids 21.5 kg | Poids 23.9 kg |
| Poutrelle transversale large 1.1 m | Poutrelle transversale large 1.2 m | Poutrelle transversale large 1.2 m |
| Section des montants 85 mm | Section des montants 85 mm | Section des montants 85 mm |
| Transport dimensions 4.100 mm × 430 mm × 135 mm | Transport dimensions 4.660 mm × 430 mm × 145 mm | Transport dimensions 5.230 mm × 430 mm × 145 mm |