



Skyline 2E

Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

Description du produit

- Le réglage simple et aisé de la hauteur à la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de sécurité grâce à un crochet d'accrochage à action automatique.
- Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
- Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



Conseils et particularités

Réglage confortable en hauteur d'échelon en échelon, avec roulettes sans danger pour le mur.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	270 mm
Garantie	10 ans
Largeur extérieure de l'échelle inférieure	490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Poutrelle transversale large	1.2 m
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré
Galets de roulement	Caoutchouc

Variantes de produits

	40206	40207	40208	40209	40210
Hauteur de travail	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Longueur d'échelle, déployée	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Longueur d'échelle, repliée	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Nombre d'échelons	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 24
Poids	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg
Section des montants	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm
Transport dimensions	approx. 4.150 mm x approx. 520 mm x approx. 160 mm	approx. 4.670 mm x approx. 520 mm x approx. 200 mm	approx. 5.200 mm x approx. 520 mm x approx. 200 mm	approx. 5.740 mm x approx. 520 mm x approx. 220 mm	approx. 6.910 mm x approx. 520 mm x approx. 220 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 15/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.