



# Megastep S

L'échelle la plus robuste : grande résistance et design de pointe pour des exigences strictes.

## Description du produit

- L'échelle la plus robuste : grande résistance et design de pointe pour des exigences strictes.
- Plateforme assurant une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (250 x 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- système anti-écartement assuré par sangles en Perlon, à partir de 5 échelons.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils <b>Aluminium</b>	Charge <b>max. 250 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort <b>73mm / 58mm</b>
Largeur de plate-forme	Liaison montant-marches / échelons	Longueur de plate-forme	Matériau	Normes



<b>250 mm</b>	rivetée <b>sertie</b>	<b>250 mm</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>
Profondeur des marches <b>60 mm</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Section des montants <b>73 mm</b>	Section des montants <b>58 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>SL Step</b>

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
<b>41145</b>	<b>41146</b>	<b>41147</b>
Hauteur de plate-forme <b>0.8 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.06 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>1.33 m</b>
Hauteur de travail <b>2.8 m</b>	Hauteur de travail <b>3.1 m</b>	Hauteur de travail <b>3.35 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.44 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.47 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.5 m</b>
Longueur d'échelle <b>1.59 m</b>	Longueur d'échelle <b>1.87 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.15 m</b>
Nombre d'échelons, plate-forme comprise <b>3</b>	Nombre d'échelons, plate-forme comprise <b>4</b>	Nombre d'échelons, plate-forme comprise <b>5</b>
Poids <b>6.2 kg</b>	Poids <b>7.3 kg</b>	Poids <b>8 kg</b>
Surface de base <b>0,76 m × 0,44 m</b>	Surface de base <b>0,93 m × 0,47 m</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>
Transport dimensions <b>1.595 mm × 445 mm × 150 mm</b>	Transport dimensions <b>1.875 mm × 475 mm × 150 mm</b>	Surface de base <b>1,1 m × 0,5 m</b>
		Transport dimensions <b>2.155 mm × 505 mm × 150 mm</b>



Référence <b>41148</b>	Référence <b>41149</b>
Hauteur de plate-forme <b>1.59 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.12 m</b>
Hauteur de travail <b>3.6 m</b>	Hauteur de travail <b>4.15 m</b>
Largeur extérieure, inférieure <b>0.53 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.59 m</b>
Longueur d'échelle <b>2.43 m</b>	Longueur d'échelle <b>2.99 m</b>
Nombre d'échelons, plate-forme comprise <b>6</b>	Nombre d'échelons, plate-forme comprise <b>8</b>
Poids <b>8.6 kg</b>	Poids <b>9.6 kg</b>
Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>
Surface de base <b>1,27 m × 0,53 m</b>	Surface de base <b>1,61 m × 0,59 m</b>
Transport dimensions <b>2.435 mm × 535 mm × 150 mm</b>	Transport dimensions <b>2.995 mm × 595 mm × 150 mm</b>