



## XLstep S

Conçue pour les déplacements fréquents : légère et robuste, dotée d'une large plate-forme, d'un bac de rangement et de sabots d'échelle.

### Description du produit

- Conçue pour les déplacements fréquents : légère et robuste, dotée d'une large plate-forme, d'un bac de rangement et de sabots d'échelle.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- À partir de 4 marches : sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : plate-forme et profilés en aluminium





extrudé.


## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
« professional »

## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	300 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	42 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

## Variantes de produits



	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Hauteur de travail	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Largeur extérieure, inférieure	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m
Longueur d'échelle	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Nombre de marches avec plate-forme	3	4	5	6	7	8
Poids	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Protection anti-écartement	–	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle
Section des montants	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Surface de base	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Transport dimensions	approx. 1.560 mm × approx. 500 mm × approx. 155 mm	approx. 1.830 mm × approx. 530 mm × approx. 155 mm	approx. 2.100 mm × approx. 560 mm × approx. 155 mm	approx. 2.370 mm × approx. 590 mm × approx. 155 mm	approx. 2.640 mm × approx. 620 mm × approx. 155 mm	approx. 2.910 mm × approx. 650 mm × approx. 155 mm
hauteur d'échelle verticale	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m

	41230
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	48mm / 42mm
Hauteur de plate-forme	2.49 m
Hauteur de travail	4.5 m
Largeur extérieure, inférieure	0.7 m
Longueur d'échelle	3.45 m
Nombre de marches avec plate-forme	10
Poids	14.1 kg
Protection anti-écartement	Sangle



	41230
Section des montants	48 mm
Surface de base	1,94 m × 0,7 m
Transport dimensions	approx. 3.450 mm × approx. 700 mm × approx. 155 mm
hauteur d'échelle verticale	3.17 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04  
zargal@zargal.fr

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 17/5/2026  
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.