



## Meistertritt S

Modèle haut de gamme doté d'un équipement de sécurité complet, d'une plate-forme extra-large, de marches Saferstep et de main-courantes.

### Description du produit

- Modèle haut de gamme doté d'un équipement de sécurité complet, d'une plate-forme extra-large, de marches Saferstep et de main-courantes.
- Une plate-forme particulièrement spacieuse, recouverte d'une tôle d'aluminium striée, pour une plus grande liberté de mouvement sur l'échelle.
- En série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres.
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology.
- Plateau de rangement spacieux en aluminium offrant beaucoup de place pour les outils et les petites pièces.
- Stabilité optimale anti écartement assurée par des sangles en perlon très résistantes.
- Hauteur approx. de l'étrier de serrage : 1000 mm.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.




### Conseils et particularités

Exécution mobile possible à partir de 5 marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie

« professional »



## Caractéristiques du produit

Bac porte-outils	Aluminium
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort	73mm / 58mm
Largeur de plate-forme	390 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur de plate-forme	380 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm
Section des montants	58 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step

## Variantes de produits

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Hauteur de plate-forme	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Hauteur de travail	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
Largeur extérieure, inférieure	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m



	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Longueur d'échelle	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Nombre de marches avec plate-forme	3	4	5	6	8	10
Poids	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Protection anti-écartement	-	-	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle
Surface de base	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m
Transport dimensions	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	approx. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
hauteur d'échelle verticale	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m

	41635
Hauteur de plate-forme	3.11 m
Hauteur de travail	5.1 m
Largeur extérieure, inférieure	0.86 m
Longueur d'échelle	4.44 m
Nombre de marches avec plate-forme	12
Poids	23.3 kg
Protection anti-écartement	Sangle
Surface de base	2,46 m × 0,86 m
Transport dimensions	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
hauteur d'échelle verticale	4.11 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.