



Scana S

Le modèle d'entrée de gamme léger et anodisé, destiné à des utilisations courtes et occasionnelles.

Description du produit

- Le modèle d'entrée de gamme léger et anodisé, destiné à des utilisations courtes et occasionnelles.
- Une plate-forme spacieuse pour une bonne stabilité.
- Vos outils et petites pièces sont toujours à portée de main grâce à ce bac de rangement pratique.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Montée et descente faciles grâce à des marches de 80 mm de profondeur.
- À partir de 6 marches : sangles en polyester haute résistance avec patte de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Stabilité optimale de la plate-forme grâce à un profilé en aluminium extrudé robuste.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------|-------------|
| Bac porte-outils | Plastique |
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |



| | |
|--|---------------------|
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 216 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort | 40mm / 40mm |
| Largeur de plate-forme | 250 mm |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | rivetées |
| Longueur de plate-forme | 250 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Revêtement | anodisé |
| Section des montants | 40 mm |
| Section des montants | 40 mm |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

Variantes de produits

| | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Hauteur de plate-forme | 0.59 m | 0.81 m | 1.03 m | 1.24 m | 1.47 m | 1.7 m |
| Hauteur de travail | 2.6 m | 2.8 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.7 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.41 m | 0.43 m | 0.46 m | 0.48 m | 0.51 m | 0.53 m |
| Longueur d'échelle | 1.36 m | 1.59 m | 1.82 m | 2.05 m | 2.29 m | 2.52 m |
| Nombre de marches avec plate-forme | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Poids | 3.7 kg | 4.4 kg | 5.1 kg | 5.9 kg | 6.6 kg | 8 kg |
| Protection anti-écartement | - | - | - | Sangle | Sangle | Sangle |
| Surface de base | 0,67 m × 0,41 m | 0,82 m × 0,43 m | 0,96 m × 0,46 m | 1,1 m × 0,48 m | 1,25 m × 0,51 m | 1,7 m × 0,53 m |



| | 44153 | 44154 | 44155 | 44156 | 44157 | 44158 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Transport dimensions | 1.370 mm × 410 mm × 110 mm | 1.600 mm × 440 mm × 110 mm | 1.830 mm × 460 mm × 110 mm | 2.060 mm × 490 mm × 110 mm | 2.290 mm × 510 mm × 110 mm | 2.520 mm × 530 mm × 110 mm |
| hauteur d'échelle verticale | 1.2 m | 1.42 m | 1.64 m | 1.85 m | 2.08 m | 2.31 m |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 14/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.