




## Megastep B

Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.

### Description du produit

- Une résistance extrême en version bilatérale : capacité de charge de 250 kg, pour un poids relativement faible, pour les applications les plus exigeantes.
- Charge max. 250 kg.
- Larges échelons en alliage léger de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes.
- Des mains propres grâce à des montants noirs anodisés résistants à l'abrasion.
- Robuste charnière en acier.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeableables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des barreaux serrés et des montants, avec des profilés en aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie  
 « professionnel »

### Caractéristiques du produit



Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 250 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	60 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	73 mm
Type d'échelon / de marche	SL Step

## Variantes de produits

	41189	41190	41191	41192
Hauteur de travail	2.5 m	2.75 m	3 m	3.55 m
Largeur extérieure, inférieure	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m
Longueur d'échelle	1.22 m	1.5 m	1.78 m	2.34 m
Nombre d'échelons	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8
Poids	6.9 kg	8 kg	8.9 kg	11.9 kg
Surface de base	0,93 m × 0,47 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,53 m	1,62 m × 0,59 m
Transport dimensions	1.255 mm × 480 mm × 190 mm	1.535 mm × 510 mm × 190 mm	1.815 mm × 540 mm × 190 mm	2.375 mm × 600 mm × 190 mm
hauteur d'échelle verticale	1.2 m	1.47 m	1.73 m	2.27 m



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.