



## Saferstep B

Une sécurité optimale dans les deux sens, même à grande hauteur sur les marches, grâce à la technologie Safer-Step.


### Description du produit

- Une sécurité optimale dans les deux sens, même à grande hauteur sur les marches, grâce à la technologie Safer-Step.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières robustes en aluminium moulé sous pression.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Avec une hauteur de marche de 280 mm, ce modèle offre la plus grande hauteur de travail de sa catégorie.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Conception robuste : assemblage par sertissage des marches et des barreaux, avec des profilés en aluminium extrudé.



### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



## Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Section des montants	68 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step

## Variantes de produits

	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Hauteur de travail	2.3 m	2.55 m	2.8 m	3.05 m	3.3 m	3.6 m
Largeur extérieure, inférieure	0.44 m	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.58 m
Longueur d'échelle	0.88 m	1.16 m	1.44 m	1.72 m	2 m	2.27 m
Nombre de marches	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	4.6 kg	6.1 kg	7.6 kg	9.3 kg	10.9 kg	12.7 kg
Surface de base	0,8 m × 0,44 m	0,99 m × 0,47 m	1,18 m × 0,5 m	1,38 m × 0,53 m	1,58 m × 0,56 m	1,77 m × 0,58 m



	41303	41304	41305	41306	41307	41308
Transport dimensions	approx. 880 mm × 445 mm × approx. 215 mm	approx. 1.160 mm × approx. 470 mm × approx. 215 mm	approx. 1.440 mm × approx. 500 mm × approx. 215 mm	approx. 1.720 mm × approx. 525 mm × approx. 215 mm	approx. 2.000 mm × approx. 560 mm × approx. 215 mm	2.275 mm × approx. 580 mm × approx. 215 mm
hauteur d'échelle verticale	0.8 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.84 m	2.1 m

	41310	41312	41314	41316
Hauteur de travail	4.15 m	4.65 m	5.2 m	5.7 m
Largeur extérieure, inférieure	0.64 m	0.7 m	0.76 m	0.82 m
Longueur d'échelle	2.83 m	3.39 m	3.95 m	4.51 m
Nombre de marches	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Poids	16.4 kg	20.3 kg	24.4 kg	28.8 kg
Surface de base	2,16 m × 0,64 m	2,55 m × 0,7 m	2,95 m × 0,76 m	3,34 m × 0,82 m
Transport dimensions	2.835 mm × approx. 640 mm × approx. 215 mm	3.390 mm × approx. 700 mm × approx. 215 mm	3.950 mm × approx. 765 mm × approx. 215 mm	4.510 mm × approx. 820 mm × approx. 215 mm
hauteur d'échelle verticale	2.63 m	3.16 m	3.68 m	4.21 m

**ZARGAL S.A.R.L**

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 17/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.