



Comfortstep B

Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.

Description du produit

- Montée et descente protégeant les tibias et aspect élégant pour un confort de travail maximum et des applications multiples.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Sabots en plastique antiderapants.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



Conseils et particularités

Confort maximal par garnissage des marches.

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Matériau
--------	--	----------	--	----------



max. 150 kg	250 mm	10 ans	vissée	Aluminium
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle	Revêtement anodisé	Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Variantes de produits

Référence 41432	Référence 41433	Référence 41434
Hauteur de travail 2.25 m	Hauteur de travail 2.5 m	Hauteur de travail 2.75 m
Largeur extérieure, inférieure 0.44 m	Largeur extérieure, inférieure 0.47 m	Largeur extérieure, inférieure 0.5 m
Longueur d'échelle 0.84 m	Longueur d'échelle 1.11 m	Longueur d'échelle 1.38 m
Nombre de marches 2 × 3	Nombre de marches 2 × 4	Nombre de marches 2 × 5
Poids 4.4 kg	Poids 5.8 kg	Poids 7.3 kg
Section des montants 42 mm	Section des montants 42 mm	Section des montants 42 mm
Surface de base 0,74 m × 0,44 m	Surface de base 0,95 m × 0,47 m	Surface de base 1,15 m × 0,5 m



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/comfortstep-b>



Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
840 mm × 445 mm × 174 mm	1.110 mm × 470 mm × 174 mm	1.380 mm × 500 mm × 174 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
0.75 m	1 m	1.25 m
Référence	Référence	Référence
41435	41436	41437
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
3 m	3.25 m	3.5 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.53 m	0.56 m	0.59 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
1.65 m	1.92 m	2.18 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	Poids	Poids
8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Section des montants	Section des montants	Section des montants
42 mm	42 mm	48 mm
Surface de base	Surface de base	Surface de base
1,35 m × 0,53 m	1,55 m × 0,56 m	1,75 m × 0,59 m
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
1.650 mm × 530 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	2.185 mm × 590 mm × 174 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
1.5 m	1.75 m	2 m
Référence	Référence	

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges
Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr

zargal@zargal.fr

Efficace 11/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

3/4



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/comfortstep-b>



41438	41430
Hauteur de travail	Hauteur de travail
4 m	4.25 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.65 m	0.68 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
2.72 m	2.99 m
Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 10	2 × 11
Poids	Poids
15.8 kg	17.6 kg
Section des montants	Section des montants
48 mm	48 mm
Surface de base	Surface de base
2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Transport dimensions	Transport dimensions
2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
2.5 m	2.75 m