FICHE TECHNIQUE

Comfortstep B

Les bords avant rembourrés des marches protègent les tibias et rendent les travaux de longue durée en hauteur nettement plus agréables.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Les bords avant rembourrés des marches protègent les tibias et rendent les travaux de longue durée en hauteur nettement plus agréables.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Des marches de 80 mm de profondeur, dotées d'un rebord avant rembourré, protègent les tibias.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.
- Assemblage marches montants vissé.



CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Confort maximal par garnissage des marches.
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Revêtement	anodisé
Type d'échelon / de marche	Arête avant des marches gainée

VARIANTES DE PRODUITS

	41432	41433	41434	41435	41436	41437
Hauteur de travail	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Largeur extérieure, inférieure	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Longueur d'échelle	0.84 m	1.11 m	1.38 m	1.65 m	1.92 m	2.19 m
Nombre de marches	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	4.4 kg	5.8 kg	7.3 kg	8.8 kg	10.3 kg	12.2 kg
Section des montants	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm
Surface de base	0,75 m × 0,45 m	0,95 m × 0,48 m	1,15 m × 0,51 m	1,35 m × 0,54 m	1,55 m × 0,56 m	1,76 m × 0,59 m
Transport dimensions	840 mm × approx. 450 mm × 174 mm	1.110 mm × approx. 480 mm × 174 mm	1.380 mm × approx. 510 mm × 174 mm	1.650 mm × approx. 540 mm × 174 mm	1.920 mm × 560 mm × 174 mm	approx. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm
hauteur d'échelle verticale	0.75 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m


	41438	41430
Hauteur de travail	4 m	4.25 m
Largeur extérieure, inférieure	0.65 m	0.68 m
Longueur d'échelle	2.72 m	2.99 m
Nombre de marches	2 × 10	2 × 11
Poids	15.8 kg	17.6 kg
Section des montants	48 mm	48 mm
Surface de base	2,16 m × 0,65 m	2,36 m × 0,68 m
Transport dimensions	2.725 mm × 650 mm × 174 mm	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
hauteur d'échelle verticale	2.5 m	2.75 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 11



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Pied orientable avec patin en caoutchouc 100 x 55 mm
Référence 40997



Poutrelle transversale pour montage ultérieur
Référence 41348 · 41400



Rallonge de montant
Référence 40922



Sabot d'échelle, ne déteint pas
Référence 40309 · 40310



Sacoche à outils
Référence 40300



Sacoche à outils
Référence 40301



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998



Sécurité par chaîne
Référence 40252



Étrier de verrouillage rabattable
Référence 8208

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800606



Charnière
Référence 820935



Embout de marche
Référence 824115 · 824116 · 824117 · +1



Sabot extérieur
Référence 824424 · 824438



Sabot extérieur
Référence 21016556 · 21016560



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824473 · 824474

Sabot extérieur, antistatique
Référence 21016567 · 21016569

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.