




Nova B

Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.

Description du produit

- Équipement flexible pour une ascension sécurisée et des hauteurs jusqu'à 3,65 mètres.
- Construction de marches brevetée : robustes, stable, résistantes, assemblage marches montant serti.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Robuste charnière en acier.
- Grande stabilité grâce à des sabots antidérapants en plastique.
- Profil de marche fermé et tube de guidage intégré.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 216 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle	Revêtement naturel	Section des montants 48 mm
Type d'échelon / de marche nervuré				



Variantes de produits

Référence 42463	Référence 42464	Référence 42465
Hauteur de travail 2.1 m	Hauteur de travail 2.3 m	Hauteur de travail 2.55 m
Largeur extérieure, inférieure 0.44 m	Largeur extérieure, inférieure 0.47 m	Largeur extérieure, inférieure 0.48 m
Longueur d'échelle 0.68 m	Longueur d'échelle 0.91 m	Longueur d'échelle 1.15 m
Nombre de marches 2 x 3	Nombre de marches 2 x 4	Nombre de marches 2 x 5
Poids 5.8 kg	Poids 8.1 kg	Poids 10.2 kg
Surface de base 0,6 m x 0,44 m	Surface de base 0,74 m x 0,47 m	Surface de base 0,91 m x 0,49 m
Transport dimensions 680 mm x 440 mm x 140 mm	Transport dimensions 920 mm x 470 mm x 140 mm	Transport dimensions 1.150 mm x 490 mm x 140 mm
hauteur d'échelle verticale 0.64 m	hauteur d'échelle verticale 0.85 m	hauteur d'échelle verticale 1.07 m
Référence 42466	Référence 42467	Référence 42468
Hauteur de travail 2.75 m	Hauteur de travail 3 m	Hauteur de travail 3.2 m
Largeur extérieure, inférieure 0.52 m	Largeur extérieure, inférieure 0.54 m	Largeur extérieure, inférieure 0.56 m
Longueur d'échelle 1.37 m	Longueur d'échelle 1.61 m	Longueur d'échelle 1.84 m



Nombre de marches 2 x 6	Nombre de marches 2 x 7	Nombre de marches 2 x 8
Poids 12.4 kg	Poids 14.6 kg	Poids 16.9 kg
Surface de base 1,1 m x 0,52 m	Surface de base 1,27 m x 0,54 m	Surface de base 1,43 m x 0,56 m
Transport dimensions 1.380 mm x 520 mm x 140 mm	Transport dimensions 1.610 mm x 540 mm x 140 mm	Transport dimensions 1.840 mm x 620 mm x 170 mm
hauteur d'échelle verticale 1.29 m	hauteur d'échelle verticale 1.5 m	hauteur d'échelle verticale 1.72 m
Référence 42470		
Hauteur de travail 3.65 m		
Largeur extérieure, inférieure 0.61 m		
Longueur d'échelle 2.3 m		
Nombre de marches 2 x 10		
Poids 21.5 kg		
Surface de base 1,78 m x 0,61 m		
Transport dimensions 2.300 mm x 610 mm x 140 mm		
hauteur d'échelle verticale 2.15 m		

