# Seventec B

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

## Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d‘alu extrudé.
- Sabots en plastique antiderapants.

## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

| Charge | Ecartement vertical entre les échelons / marches | Garantie | Liaison montant-marches / échelons rivetée | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| **max. 150 kg** | **218 mm** | **10 ans** | **rivetées** | **Aluminium** |

| Normes | Profondeur des marches | Protection anti-écartement | Revêtement | Section des montants |
|---|---|---|---|---|
| **EN 131 professional** | **85 mm** | **Assemblage rigide** | **naturel** | **87 mm** |

| Type d'échelon / de marche |
|---|
| **nervuré** |

## Variantes de produits

| Référence | Référence | Référence |
|---|---|---|
| **40353** | **40354** | **40355** |
| Hauteur de travail | Hauteur de travail | Hauteur de travail |
| **2.25 m** | **2.45 m** | **2.65 m** |
| Largeur extérieure, inférieure | Largeur extérieure, inférieure | Largeur extérieure, inférieure |
| **0.41 m** | **0.43 m** | **0.45 m** |
| Longueur d'échelle | Longueur d'échelle | Longueur d'échelle |
| **0.74 m** | **0.97 m** | **1.2 m** |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| **2 × 3** | **2 × 4** | **2 × 5** |
| Poids | Poids | Poids |
| **4.5 kg** | **6 kg** | **7.5 kg** |
| Surface de base | Surface de base | Surface de base |
| **0,71 m × 0,41 m** | **0,86 m × 0,43 m** | **1,02 m × 0,45 m** |
| Transport dimensions | Transport dimensions | Transport dimensions |
| **740 mm × 410 mm × 230 mm** | **970 mm × 430 mm × approx. 230 mm** | **1.200 mm × 460 mm × approx. 230 mm** |
| hauteur d'échelle verticale | hauteur d'échelle verticale | hauteur d'échelle verticale |
| **0.66 m** | | |

| | 0.88 m | 1.1 m |
|---|---|---|
| Référence<br>**40356** | Référence<br>**40357** | Référence<br>**40358** |
| Hauteur de travail<br>**2.85 m** | Hauteur de travail<br>**3.1 m** | Hauteur de travail<br>**3.35 m** |
| Largeur extérieure, inférieure<br>**0.47 m** | Largeur extérieure, inférieure<br>**0.5 m** | Largeur extérieure, inférieure<br>**0.52 m** |
| Longueur d'échelle<br>**1.43 m** | Longueur d'échelle<br>**1.66 m** | Longueur d'échelle<br>**1.9 m** |
| Nombre de marches<br>**2 × 6** | Nombre de marches<br>**2 × 7** | Nombre de marches<br>**2 × 8** |
| Poids<br>**9 kg** | Poids<br>**10.5 kg** | Poids<br>**12 kg** |
| Surface de base<br>**1,18 m × 0,47 m** | Surface de base<br>**1,34 m × 0,5 m** | Surface de base<br>**1,5 m × 0,52 m** |
| Transport dimensions<br>**1.430 mm × 480 mm × 230 mm** | Transport dimensions<br>**1.660 mm × 500 mm × 230 mm** | Transport dimensions<br>**1.890 mm × 530 mm × 230 mm** |
| hauteur d'échelle verticale<br>**1.31 m** | hauteur d'échelle verticale<br>**1.53 m** | hauteur d'échelle verticale<br>**1.74 m** |
| Référence<br>**40360** | | |
| Hauteur de travail<br>**3.75 m** | | |
| Largeur extérieure, inférieure<br>**0.56 m** | | |

| |
|---|
| Longueur d'échelle<br>**2.35 m** |
| Nombre de marches<br>**2 × 10** |
| Poids<br>**15.5 kg** |
| Surface de base<br>**1,81 m × 0,56 m** |
| Transport dimensions<br>**2.350 mm × 580 mm × 230 mm** |
| hauteur d'échelle verticale<br>**2.18 m** |