



Seventec B

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Sabots en plastique antiderapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------------------|
| Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm | Garantie 10 ans | Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées | Matériau Aluminium |
| Normes EN 131 professional | Profondeur des marches 85 mm | Protection anti-écartement Assemblage rigide | Revêtement naturel | Section des montants 87 mm |
| Type d'échelon / de marche nervuré | | | | |



Variantes de produits

| | | |
|---|---|---|
| Référence 40353 | Référence 40354 | Référence 40355 |
| Hauteur de travail 2.25 m | Hauteur de travail 2.45 m | Hauteur de travail 2.65 m |
| Largeur extérieure, inférieure 0.41 m | Largeur extérieure, inférieure 0.43 m | Largeur extérieure, inférieure 0.45 m |
| Longueur d'échelle 0.74 m | Longueur d'échelle 0.97 m | Longueur d'échelle 1.2 m |
| Nombre de marches 2 x 3 | Nombre de marches 2 x 4 | Nombre de marches 2 x 5 |
| Poids 4.5 kg | Poids 6 kg | Poids 7.5 kg |
| Surface de base 0,71 m x 0,41 m | Surface de base 0,86 m x 0,43 m | Surface de base 1,02 m x 0,45 m |
| Transport dimensions 740 mm x 410 mm x 230 mm | Transport dimensions 970 mm x 430 mm x approx. 230 mm | Transport dimensions 1.200 mm x 460 mm x approx. 230 mm |
| hauteur d'échelle verticale 0.66 m | hauteur d'échelle verticale 0.88 m | hauteur d'échelle verticale 1.1 m |
| Référence 40356 | Référence 40357 | Référence 40358 |
| Hauteur de travail 2.85 m | Hauteur de travail 3.1 m | Hauteur de travail 3.35 m |
| Largeur extérieure, inférieure 0.47 m | Largeur extérieure, inférieure 0.5 m | Largeur extérieure, inférieure 0.52 m |
| Longueur d'échelle 1.43 m | Longueur d'échelle 1.66 m | Longueur d'échelle 1.9 m |



| | | |
|---|---|---|
| Nombre de marches 2 x 6 | Nombre de marches 2 x 7 | Nombre de marches 2 x 8 |
| Poids 9 kg | Poids 10.5 kg | Poids 12 kg |
| Surface de base 1,18 m x 0,47 m | Surface de base 1,34 m x 0,5 m | Surface de base 1,5 m x 0,52 m |
| Transport dimensions 1.430 mm x 480 mm x 230 mm | Transport dimensions 1.660 mm x 500 mm x 230 mm | Transport dimensions 1.890 mm x 530 mm x 230 mm |
| hauteur d'échelle verticale 1.31 m | hauteur d'échelle verticale 1.53 m | hauteur d'échelle verticale 1.74 m |
| Référence 40360 | | |
| Hauteur de travail 3.75 m | | |
| Largeur extérieure, inférieure 0.56 m | | |
| Longueur d'échelle 2.35 m | | |
| Nombre de marches 2 x 10 | | |
| Poids 15.5 kg | | |
| Surface de base 1,81 m x 0,56 m | | |
| Transport dimensions 2.350 mm x 580 mm x 230 mm | | |
| hauteur d'échelle verticale 2.18 m | | |

