



Seventec B

Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.

Description du produit

- Solide et confortable : marches profondes pour une stabilité optimale, montants lisses pour une prise agréable.
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre.
- Liaison par charnière robuste intégrée dans les marches.
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique rigide bilatérale.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.
- Sabots en plastique antidérapants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant- marches / échelons rivetée rivetées	Matériau Aluminium
------------------------------	---	---------------------------	--	------------------------------



Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 85 mm	Protection anti-écartement Assemblage rigide	Revêtement naturel	Section des montants 87 mm
Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Variantes de produits

Référence 40353	Référence 40354	Référence 40355
Hauteur de travail 2.25 m	Hauteur de travail 2.45 m	Hauteur de travail 2.65 m
Largeur extérieure, inférieure 0.41 m	Largeur extérieure, inférieure 0.43 m	Largeur extérieure, inférieure 0.45 m
Longueur d'échelle 0.74 m	Longueur d'échelle 0.97 m	Longueur d'échelle 1.2 m
Nombre de marches 2 × 3	Nombre de marches 2 × 4	Nombre de marches 2 × 5
Poids 4.5 kg	Poids 6 kg	Poids 7.5 kg
Surface de base 0,71 m × 0,41 m	Surface de base 0,86 m × 0,43 m	Surface de base 1,02 m × 0,45 m
Transport dimensions 740 mm × 410 mm × 230 mm	Transport dimensions 970 mm × 430 mm × approx. 230 mm	Transport dimensions 1.200 mm × 460 mm × approx. 230 mm
hauteur d'échelle verticale 0.66 m	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale



	0.88 m	1.1 m
Référence 40356	Référence 40357	Référence 40358
Hauteur de travail 2.85 m	Hauteur de travail 3.1 m	Hauteur de travail 3.35 m
Largeur extérieure, inférieure 0.47 m	Largeur extérieure, inférieure 0.5 m	Largeur extérieure, inférieure 0.52 m
Longueur d'échelle 1.43 m	Longueur d'échelle 1.66 m	Longueur d'échelle 1.9 m
Nombre de marches 2 × 6	Nombre de marches 2 × 7	Nombre de marches 2 × 8
Poids 9 kg	Poids 10.5 kg	Poids 12 kg
Surface de base 1,18 m × 0,47 m	Surface de base 1,34 m × 0,5 m	Surface de base 1,5 m × 0,52 m
Transport dimensions 1.430 mm × 480 mm × 230 mm	Transport dimensions 1.660 mm × 500 mm × 230 mm	Transport dimensions 1.890 mm × 530 mm × 230 mm
hauteur d'échelle verticale 1.31 m	hauteur d'échelle verticale 1.53 m	hauteur d'échelle verticale 1.74 m
Référence 40360		
Hauteur de travail 3.75 m		
Largeur extérieure, inférieure 0.56 m		



Longueur d'échelle

2.35 m

Nombre de marches

2 × 10

Poids

15.5 kg

Surface de base

1,81 m × 0,56 m

Transport dimensions

2.350 mm × 580 mm × 230 mm

hauteur d'échelle verticale

2.18 m