



XLstep B

Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.

Description du produit

- Accessible des deux côtés, facile à transporter, très résistant : idéal pour les déplacements fréquents.
- Montée et descente faciles grâce à des marches solides de 80 mm de profondeur.
- Patins antidérapants à deux composants avec une large surface d'appui.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Une conception robuste pour une utilisation quotidienne : profilés en aluminium extrudé.




Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
 « professional »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|-------------|
| Certification | TÜV-SÜD |
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 250 mm |
| Garantie | 10 ans |



| | |
|--|---------------------|
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | rivetées |
| Matériau | Aluminium |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 80 mm |
| Protection anti-écartement | Sangle |
| Revêtement | anodisé |
| Type d'échelon / de marche | nervuré |

Variantes de produits

| | 41263 | 41264 | 41265 | 41266 | 41267 | 41268 |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauteur de travail | 2.25 m | 2.5 m | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.45 m | 0.48 m | 0.51 m | 0.54 m | 0.56 m | 0.59 m |
| Longueur d'échelle | 0.82 m | 1.09 m | 1.36 m | 1.63 m | 1.9 m | 2.17 m |
| Nombre de marches | 2 × 3 | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 8 |
| Poids | 3.7 kg | 4.7 kg | 5.8 kg | 6.9 kg | 9.5 kg | 11.3 kg |
| Section des montants | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 48 mm | 48 mm |
| Surface de base | 0,74 m × 0,45 m | 0,94 m × 0,48 m | 1,14 m × 0,51 m | 1,34 m × 0,54 m | 1,54 m × 0,56 m | 1,74 m × 0,59 m |
| Transport dimensions | 820 mm × approx. 450 mm × 170 mm | 1.090 mm × approx. 480 mm × 170 mm | 1.360 mm × 500 mm × 170 mm | 1.630 mm × 530 mm × 170 mm | 1.900 mm × 560 mm × 170 mm | 2.170 mm × 590 mm × 170 mm |
| hauteur d'échelle verticale | 0.74 m | 0.99 m | 1.24 m | 1.49 m | 1.74 m | 1.99 m |

| | 41270 |
|--------------------------------|--------|
| Hauteur de travail | 4 m |
| Largeur extérieure, inférieure | 0.65 m |
| Longueur d'échelle | 2.71 m |



| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| | 41270 |
| Nombre de marches | 2 × 10 |
| Poids | 15.8 kg |
| Section des montants | 48 mm |
| Surface de base | 2,15 m × 0,65 m |
| Transport dimensions | 2.710 mm × approx. 650 mm × 170 mm |
| hauteur d'échelle verticale | 2.49 m |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.