



XLstep B

Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.

Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.
- Marches prof. pr station debout confort.
- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée rivetées	Matériau Aluminium
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle	Revêtement anodisé	Type d'échelon / de marche nervuré



certification-mark-pf
TÜV-SÜD

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
41263	41264	41265
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
2.25 m	2.5 m	2.75 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.44 m	0.47 m	0.5 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
0.82 m	1.09 m	1.36 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 3	2 × 4	2 × 5
Poids	Poids	Poids
2.6 kg	3.4 kg	4.5 kg
Section des montants	Section des montants	Section des montants
42 mm	42 mm	42 mm
Surface de base	Surface de base	Surface de base
0,72 m × 0,44 m	0,92 m × 0,47 m	1,12 m × 0,5 m
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
820 mm × 440 mm × 170 mm	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
0.74 m	0.99 m	1.24 m
Référence	Référence	Référence



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/fr/produits/xlstep-b>



41266	41267	41268
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
3 m	3.25 m	3.5 m
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure
0.53 m	0.56 m	0.59 m
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	Longueur d'échelle
1.63 m	1.9 m	2.17 m
Nombre de marches	Nombre de marches	Nombre de marches
2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	Poids	Poids
6.1 kg	8.3 kg	11.3 kg
Section des montants	Section des montants	Section des montants
42 mm	48 mm	48 mm
Surface de base	Surface de base	Surface de base
1,32 m × 0,53 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
1.49 m	1.74 m	1.99 m
Référence		
41270		
Hauteur de travail		
4 m		
Largeur extérieure, inférieure		
0.64 m		



Longueur d'échelle

2.71 m

Nombre de marches

2 × 10

Poids

15.8 kg

Section des montants

48 mm

Surface de base

2,15 m × 0,64 m

Transport dimensions

2.710 mm × 640 mm × 170 mm

hauteur d'échelle verticale

2.49 m