



XLstep B

Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.

Description du produit

- Faible poids et rapport prix-performances exceptionnel sans renoncer au confort et à l'équipement.
- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage marches-montants à triple rivetage.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional



Profondeur des marches 80 mm

Protection anti-écartement Sangle

Revêtement anodisé

Type d'échelon / de marche nervuré

Variantes de produits

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Hauteur de travail	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Largeur extérieure, inférieure	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m
Longueur d'échelle	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Nombre de marches	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
Section des montants	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Surface de base	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Transport dimensions	820 mm × approx. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × approx. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
hauteur d'échelle verticale	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m

	41270
Hauteur de travail	4 m
Largeur extérieure, inférieure	0.65 m
Longueur d'échelle	2.71 m
Nombre de marches	2 × 10
Poids	15.8 kg
Section des montants	48 mm
Surface de base	2,15 m × 0,65 m



	41270
Transport dimensions	2.710 mm × approx. 650 mm × 170 mm
hauteur d'échelle verticale	2.49 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 2/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.