



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/efa-b>



EFA B

Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.

Description du produit

- Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 x 30 mm) en résine renforcée de fibre de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques et aux tensions électriques.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professional »

Caractéristiques du produit

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges
Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr

zargal@zargal.fr

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

1/3



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/efa-b>



Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Matériaux GFK	Normes EN 131 professional
Profondeur des marches 30 mm	Protection anti- écartement Sangle	Section des montants 58 mm	Type d'échelon / de marche nervuré	certification-mark-pf TÜV-SÜD

Variantes de produits

Référence 41261	Référence 41256	Référence 41257
Hauteur de travail 2.6 m	Hauteur de travail 3.1 m	Hauteur de travail 3.65 m
Largeur extérieure, inférieure 0.48 m	Largeur extérieure, inférieure 0.54 m	Largeur extérieure, inférieure 0.6 m
Longueur d'échelle 1.32 m	Longueur d'échelle 1.88 m	Longueur d'échelle 2.44 m
Nombre d'échelons 2 x 4	Nombre d'échelons 2 x 6	Nombre d'échelons 2 x 8
Poids 7.5 kg	Poids 10.5 kg	Poids 13.8 kg
Surface de base 1,08 m x 0,48 m	Surface de base 1,31 m x 0,54 m	Surface de base 1,66 m x 0,6 m
Transport dimensions 1.350 mm x 480 mm x 162 mm	Transport dimensions 1.900 mm x 540 mm x 162 mm	Transport dimensions 2.460 mm x 600 mm x 162 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr

zargal@zargal.fr

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

2/3



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/efa-b>



hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale
1.27 m	1.82 m	2.35 m
Référence	Référence	
41258	41260	
Hauteur de travail	Hauteur de travail	
4.15 m	5.2 m	
Largeur extérieure, inférieure	Largeur extérieure, inférieure	
0.65 m	0.77 m	
Longueur d'échelle	Longueur d'échelle	
3 m	4.12 m	
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	
2 × 10	2 × 14	
Poids	Poids	
17 kg	24.6 kg	
Surface de base	Surface de base	
2,01 m × 0,66 m	2,7 m × 0,78 m	
Transport dimensions	Transport dimensions	
3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.150 mm × 770 mm × 160 mm	
hauteur d'échelle verticale	hauteur d'échelle verticale	
2.89 m	3.95 m	

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges
Guyemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

www.zarges.com/fr

zargal@zargal.fr

Efficace 12/2/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

3/3