
FICHE TECHNIQUE

EFA B

Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour une utilisation flexible dans l'environnement électrique et chimique et les travaux sous tension.
- Montants et échelons en matière plastique renforcée de fibres de verre pour une résistance chimique particulièrement élevée.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Résistance au vieillissement selon DIN EN ISO 4892-2.
- Adéquat pour les travaux sous tension (1000 V CA, 1500 V CC).
- Montants et échelons (30 x 30 mm) en résine renforcée de fibre de verre pour une résistance particulièrement grande aux produits chimiques et aux tensions électriques.
- Sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue – durables et résistantes à l'usure.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Certification	TÜV-SÜD

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Matériau	GFK
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Protection anti-écartement	Sangle
Section des montants	58 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	41261	41256	41257	41258	41260
Hauteur de travail	2.6 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	5.2 m
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m	0.54 m	0.6 m	0.65 m	0.77 m
Longueur d'échelle	1.32 m	1.88 m	2.44 m	3 m	4.12 m
Nombre d'échelons	2 × 4	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 14
Poids	7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg	17 kg	24.6 kg
Surface de base	1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m	2,01 m × 0,66 m	2,7 m × 0,78 m
Transport dimensions	1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm	3.000 mm × 660 mm × 160 mm	4.150 mm × 770 mm × 160 mm
hauteur d'échelle verticale	1.27 m	1.82 m	2.35 m	2.89 m	3.95 m

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 5



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 7



Attache de butée
Référence 809499



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800606



Capuchon d'embout
Référence 824152



Charnière
Référence 820418



Douille
Référence 824456



Sabot extérieur
Référence 824409



Système anti-écartement (sangle)
Référence 829669 · 827693 · 827607 · +2

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 12/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.