# EFAmix B

La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.

## Description du produit

- La solution optimale pour une utilisation dans l'environnement électrique et chimique avec un poids particulièrement faible.
- Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en résine renforcée par fibre de verre.
- Satisfait au contrôle haute tension pour les échelles en matériaux isolants selon DIN EN 61 478 et VDE 0682 section 6.5 catégorie 1/30 KV.
- Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Robuste charnière en acier.
- Sabots en plastique interchangeables, antidérapants. Fixation: vissée sur les montants.

## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Charge<br>**max. 150 kg** | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br>**265 mm** | Garantie<br>**10 ans** | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br>**sertie** | Matériau<br>**Alu / plastique** |
| Normes<br>**EN 131 professional** | Profondeur des marches<br>**60 mm** | Protection anti-écartement<br>**Sangle** | Section des montants<br>**58 mm** | Type d'échelon / de marche<br>**nervuré** |

## Variantes de produits

| | | |
|---|---|---|
| Référence<br>**41165** | Référence<br>**41166** | Référence<br>**41167** |
| Hauteur de travail<br>**2.6 m** | Hauteur de travail<br>**2.85 m** | Hauteur de travail<br>**3.1 m** |
| Largeur extérieure, inférieure<br>**0.47 m** | Largeur extérieure, inférieure<br>**0.5 m** | Largeur extérieure, inférieure<br>**0.53 m** |
| Longueur d'échelle<br>**1.34 m** | Longueur d'échelle<br>**1.62 m** | Longueur d'échelle<br>**1.9 m** |
| Nombre d'échelons<br>**2 × 4** | Nombre d'échelons<br>**2 × 5** | Nombre d'échelons<br>**2 × 6** |
| Poids<br>**7.8 kg** | Poids<br>**9.6 kg** | Poids<br>**11.4 kg** |
| Surface de base<br>**0,96 m × 0,48 m** | Surface de base<br>**1,13 m × 0,51 m** | Surface de base<br>**1,31 m × 0,54 m** |
| Transport dimensions<br>**1.344 mm × 480 mm × 162 mm** | Transport dimensions<br>**1.625 mm × 510 mm × 162 mm** | Transport dimensions<br>**1.904 mm × 540 mm × 162 mm** |

| | | |
|---|---|---|
| hauteur d'échelle verticale<br>**1.29 m** | hauteur d'échelle verticale<br>**1.55 m** | hauteur d'échelle verticale<br>**1.82 m** |
| Référence<br>**41168** | Référence<br>**41169** | Référence<br>**41170** |
| Hauteur de travail<br>**3.65 m** | Hauteur de travail<br>**4.15 m** | Hauteur de travail<br>**4.7 m** |
| Largeur extérieure, inférieure<br>**0.59 m** | Largeur extérieure, inférieure<br>**0.65 m** | Largeur extérieure, inférieure<br>**0.71 m** |
| Longueur d'échelle<br>**2.46 m** | Longueur d'échelle<br>**3.02 m** | Longueur d'échelle<br>**3.58 m** |
| Nombre d'échelons<br>**2 × 8** | Nombre d'échelons<br>**2 × 10** | Nombre d'échelons<br>**2 × 12** |
| Poids<br>**14.8 kg** | Poids<br>**18.8 kg** | Poids<br>**22.5 kg** |
| Surface de base<br>**1,81 m × 0,6 m** | Surface de base<br>**2,17 m × 0,66 m** | Surface de base<br>**2,55 m × 0,72 m** |
| Transport dimensions<br>**2.464 mm × 600 mm × 162 mm** | Transport dimensions<br>**3.024 mm × 660 mm × 162 mm** | Transport dimensions<br>**3.584 mm × 720 mm × 162 mm** |
| hauteur d'échelle verticale<br>**2.33 m** | hauteur d'échelle verticale<br>**2.86 m** | hauteur d'échelle verticale<br>**3.38 m** |