FICHE TECHNIQUE

Skymaster X

Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Convertible pour les tâches difficiles avec un plus en matière de sécurité.
- Peut s'utiliser dans des escaliers (références 41536-41540).
- Une liaison rigide.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (référence 41536-41540).
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Fixation optimale des guides de coulisse par une construction solidaire du montant.
- Le système de verrouillage et les ferrures de guidage se remplacent par vissage.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Assemblage rigide	unilatéral
Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg

Propriété	Valeur
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Longueur d'échelle, repliée	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Nombre d'échelons	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Poids	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Poutrelle transversale large	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Section des montants	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Transport dimensions	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm

	41544
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	10.4 m
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	9.7 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	6.95 m
Longueur d'échelle, repliée	4.15 m
Nombre d'échelons	3 × 14
Poids	37.9 kg
Poutrelle transversale large	1.2 m
Section des montants	98 mm
Transport dimensions	4.140 mm × 500 mm × 230 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 15



Antivol
Référence 8210



Appui mural / Extension de pied
Référence 40250



Boîtier porte-outils
Référence 40920



Crochet porte-seau
Référence 40115



Crochets de fixation
Référence 40058 · 40059



Fixation pour gouttière
Référence 40999

Montant de sortie escamotable, pour échelles à plusieurs plans
Référence 40254 · 40255



Pitons pour sol meuble
Référence 40939



plateforme suspendue
Référence 40450



Rallonge de montant
Référence 40922



Rallonge de montant pour traverses
Référence 41989



Sacoche à outils
Référence 40300



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'écartement mural avec porte-outils
Référence 40100



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 17



Amortisseur rond
Référence 824277



Assemblage aluminium rigide, droite
Référence 826793 · 826794 · 826795



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800605



Capuchon d'embout
Référence 824162 · 824153



Embase
Référence 823475 · 823981



Ferrure de guidage
Référence 826297 · 826260 · 826298 · +1



Ferrures à enficher
Référence 826148 · 826040



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Pièce de guidage pour échelons
Référence 824732



Raccord des renforts
Référence 860240



Sabot extérieur
Référence 824243




Sabot extérieur, antistatique
Référence 824478



Sabot intérieur
Référence 824302 · 824352 · 824353 · +1



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321 · 824323



Système anti-écartement (sangle)
Référence 827494 · 827894 · 827895 · +2



Système de verrouillage
Référence 821382



Sécurité des renforts
Référence 800270

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.