




# Skymaster DX

Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.

## Description du produit

- Fonctionnalité et flexibilité accrues avec équipement de base et rapport prix-performances exceptionnel.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Système anti-écartement assuré par des sangles en perlon avec patte de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.



## Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Matériau <b>Aluminium</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>38 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
-----------	-----------	-----------



<b>44837</b>	<b>44838</b>	<b>44839</b>
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans
<b>5.2 m</b>	<b>6 m</b>	<b>6.85 m</b>
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans
<b>4.4 m</b>	<b>5.25 m</b>	<b>6.1 m</b>
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable
<b>3.25 m</b>	<b>3.85 m</b>	<b>4.4 m</b>
Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée
<b>2.14 m</b>	<b>2.42 m</b>	<b>2.7 m</b>
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
<b>3 x 7</b>	<b>3 x 8</b>	<b>3 x 9</b>
Poids	Poids	Poids
<b>13.8 kg</b>	<b>16.3 kg</b>	<b>18 kg</b>
Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large	Poutrelle transversale large
<b>0.8 m</b>	<b>0.9 m</b>	<b>1 m</b>
Section des montants	Section des montants	Section des montants
<b>58 mm</b>	<b>68 mm</b>	<b>73 mm</b>
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
<b>2.130 mm x 500 mm x 170 mm</b>	<b>2.410 mm x 500 mm x 170 mm</b>	<b>2.690 mm x 500 mm x 190 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>44840</b>	<b>44841</b>	<b>44842</b>
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans
<b>7.35 m</b>	<b>7.9 m</b>	<b>9 m</b>
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans
<b>6.65 m</b>	<b>7.2 m</b>	<b>8.3 m</b>
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et	Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et



d'escabeau double avec plan emboîtable <b>4.65 m</b>	d'escabeau double avec plan emboîtable <b>5.25 m</b>	d'escabeau double avec plan emboîtable <b>5.8 m</b>
Longueur d'échelle, repliée <b>2.98 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>3.26 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>3.54 m</b>
Nombre d'échelons <b>3 x 10</b>	Nombre d'échelons <b>3 x 11</b>	Nombre d'échelons <b>3 x 12</b>
Poids <b>20.5 kg</b>	Poids <b>22.3 kg</b>	Poids <b>25.9 kg</b>
Poutrelle transversale large <b>1.1 m</b>	Poutrelle transversale large <b>1.1 m</b>	Poutrelle transversale large <b>1.2 m</b>
Section des montants <b>73 mm</b>	Section des montants <b>85 mm</b>	Section des montants <b>85 mm</b>
Transport dimensions <b>2.970 mm x 500 mm x 190 mm</b>	Transport dimensions <b>3.270 mm x 500 mm x 200 mm</b>	Transport dimensions <b>3.550 mm x 500 mm x 220 mm</b>

Référence <b>44844</b>
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans <b>10.05 m</b>
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans <b>9.45 m</b>
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable <b>6.654 m</b>
Longueur d'échelle, repliée <b>4.1 m</b>
Nombre d'échelons <b>3 x 14</b>
Poids



**31.5 kg**

Poutrelle transversale large

**1.2 m**

Section des montants

**98 mm**

Transport dimensions

**4.110 mm × 500 mm × 220 mm**