



## Variomax V

Échelle multifonction, télescopique et d'escalier aux dimensions de transport compactes dans une conception robuste et durable.

### Description du produit

- Échelle multifonction, télescopique et d'escalier aux dimensions de transport compactes dans une conception robuste et durable.
- Échelle d'appui, échelle double et échelle d'escalier double en un.
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en aluminium facile à actionner.
- Réglage en hauteur sûr grâce à quatre poignées de traction en aluminium coulé sous pression.
- Avec stabilisateurs repliables pour une utilisation comme échelle d'appui selon la norme EN 131-1 (sauf pour modèle 4x3).
- Les stabilisateurs peuvent être repliés pour gagner de la place lors du transport ou en cas d'utilisation comme escabeaux doubles.
- Hauteur de travail réglable pour toutes les variantes par l'écartement des plans.
- Se transforme en un tour de main.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



### Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	max. 150 kg



Dimensions, repliée	Missing translation
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131-4
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

## Variantes de produits

	41934	41383	41384	41385
Hauteur de travail comme échelle d'appui	3.85 m	5 m	6.05 m	7.1 m
Hauteur de travail comme échelle double	2.75 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m
Longueur comme échelle d'appui	2.97 m	4.2 m	5.3 m	6.4 m
Nombre d'échelons	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Poids	9 kg	15 kg	18 kg	22 kg
Transport dimensions	970 mm x 500 mm x 210 mm	1.310 mm x approx. 640 mm x 210 mm	1.580 mm x approx. 710 mm x 210 mm	1.860 mm x approx. 780 mm x 210 mm
hauteur verticale comme échelle double	1.45 m	2 m	2.54 m	3.1 m

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 13/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.