



Combimaster X

Échelle pratique avec double fonction pour un maximum de souplesse.

Description du produit

- Échelle pratique avec double fonction pour un maximum de souplesse.
- Articulation robuste en acier vissée aux montants.
- Verrouillage automatique.
- Utilisable au choix comme échelle d'appui ou comme échelle double.
- Une partie de l'échelle avec large embase pour une parfaite stabilité.
- Sabots en plastique interchangeable antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée sertie	Matériau Aluminium
Normes EN 131-4	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Section des montants 58 mm	Type d'échelon / de marche nervuré

Variantes de produits

Référence 41941	Référence 41942	Référence 41943
---------------------------	---------------------------	---------------------------



Hauteur de travail comme échelle d'appui 3.35 m	Hauteur de travail comme échelle d'appui 4.4 m	Hauteur de travail comme échelle d'appui 5.45 m
Hauteur de travail comme échelle double 2.55 m	Hauteur de travail comme échelle double 3.1 m	Hauteur de travail comme échelle double 3.6 m
Longueur comme échelle d'appui 2.5 m	Longueur comme échelle d'appui 3.6 m	Longueur comme échelle d'appui 4.7 m
Longueur comme échelle double 1.3 m	Longueur comme échelle double 1.85 m	Longueur comme échelle double 2.4 m
Nombre d'échelons 2 x 4	Nombre d'échelons 2 x 6	Nombre d'échelons 2 x 8
Poids 6 kg	Poids 8 kg	Poids 12 kg
Poutrelle transversale large 0.75 m	Poutrelle transversale large 0.8 m	Poutrelle transversale large 0.9 m
Transport dimensions 1.265 mm x 360 mm x 130 mm	Transport dimensions 1.870 mm x 360 mm x 130 mm	Transport dimensions 2.410 mm x 360 mm x 130 mm