



## Vario B

Échelle polyvalente pour escaliers avec fonction télescopique pour une stabilité optimale en hauteur.

### Description du produit

- Échelle polyvalente pour escaliers avec fonction télescopique pour une stabilité optimale en hauteur.
- Idéale pour les travaux dans les escaliers, les salles de sport, les salles de concert, etc.
- Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
- Blocage sûr par crochets avec système de verrouillage.
- 2 embases larges pour une parfaite stabilité.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Articulations vissées en profil extrudé.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.



### Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation dans les escaliers grâce à un réglage en hauteur des deux côtés d'échelon en échelon.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification

TÜV-SÜD



|  |             |
|--|-------------|
| Charge   | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm      |
| Garantie   | 10 ans      |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée       | sertie      |
| Matériau   | Aluminium   |
| Profondeur des marches                           | 30 mm       |
| Revêtement                                       | naturel     |
| Type d'échelon / de marche                       | nervuré     |

## Variantes de produits

|                              | 41322                      | 41323                      | 41324                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hauteur de travail           | 5.15 m                     | 6 m                        | 7 m                        |
| Longueur d'échelle, déployée | 4.05 m                     | 4.95 m                     | 6.05 m                     |
| Longueur d'échelle, repliée  | 2.4 m                      | 3.01 m                     | 3.57 m                     |
| Nombre d'échelons            | 4 × 8                      | 4 × 10                     | 4 × 12                     |
| Poids                        | 22.2 kg                    | 27.3 kg                    | 31.4 kg                    |
| Poutrelle transversale large | 0.8 m                      | 0.9 m                      | 1 m                        |
| Saillie                      | 2.3 m                      | 2.7 m                      | 3.3 m                      |
| Section des montants         | 58 mm                      | 73 mm                      | 73 mm                      |
| Transport dimensions         | 2.387 mm × 426 mm × 258 mm | 2.997 mm × 426 mm × 306 mm | 3.569 mm × 426 mm × 306 mm |

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.