



## Varioflex B

L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.

### Description du produit

- L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.
- Réglage millimétrique en continu et blocage sûr de chaque échelon d'échelle par poignées tournantes.
- Dimension du montant: 60 x 24 mm.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



### Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation sur un sol extrêmement difficile.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Matériau <b>Aluminium</b>
Place de réglage supplémentaire au niveau de la partie d'accès <b>0.4 m</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	

### Variantes de produits



Référence	Référence
<b>41936</b>	<b>41938</b>
Hauteur de travail	Hauteur de travail
<b>3 m</b>	<b>3.55 m</b>
Longueur d'échelle sans rallonge	Longueur d'échelle sans rallonge
<b>1.8 m</b>	<b>2.35 m</b>
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
<b>2 x 6</b>	<b>2 x 8</b>
Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort	Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort
<b>1.3 m</b>	<b>1.85 m</b>
Poids	Poids
<b>12.5 kg</b>	<b>15.5 kg</b>
Transport dimensions	Transport dimensions
<b>1.850 mm x 600 mm x 140 mm</b>	<b>2.410 mm x 650 mm x 140 mm</b>