



Varioflex B

L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.

Description du produit

- L'échelle spéciale qui offre une stabilité optimale sur les sols irréguliers, dans les escaliers et sur les paliers.
- Réglage millimétrique en continu et blocage sûr de chaque échelon d'échelle par poignées tournantes.
- Dimension du montant: 60 x 24 mm.
- Échelons et montants en profilé d'aluminium extrudé.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.



Conseils et particularités

La solution optimale pour une utilisation sur un sol extrêmement difficile.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Matériau
--------	--	----------	--	----------



max. 150 kg	265 mm	10 ans	sertie	Aluminium
Place de réglage supplémentaire au niveau de la partie d'accès 0.4 m	Profondeur des marches 30 mm	Revêtement naturel	Type d'échelon / de marche nervuré	

Variantes de produits

Référence	Référence
41936	41938
Hauteur de travail	Hauteur de travail
3 m	3.55 m
Longueur d'échelle sans rallonge	Longueur d'échelle sans rallonge
1.8 m	2.35 m
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons
2 × 6	2 × 8
Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort	Place de réglage supplémentaire au niveau de la pièce de renfort
1.3 m	1.85 m
Poids	Poids
12.5 kg	15.5 kg
Transport dimensions	Transport dimensions
1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm