

Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517

Description du produit

- Pour la fixation, il faut disposer au moins deux crochets de toit de sécurité en les décalant. Pour les échelles jusqu'à 4,20 m de longueur, deux crochets de sécurité de toit porteurs sont nécessaires.
- Pour chaque autre plan d'échelle de 2,00 m ou 2,80 m de longueur, il faut un autre crochet, avec 4,20 m de longueur, il faut deux autres crochets.



Conseils et particularités


Les crochets de sécurité de toit porteurs doivent être posés au milieu des chevrons. Taille minimale des chevrons : 60 x 80 mm.

Caractéristiques du produit

Garantie	Missing translation
----------	---------------------

Variantes de produits

	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Couleur	Acier galvanisé	Marron cuivré	Rouge tuile	Marron	Gris anthracite	Acier galvanisé
Matériau	Acier galvanisé	Acier, poudré	Acier, poudré	Acier, poudré	Acier, poudré	Acier galvanisé
Modèle	pour tuiles flamandes et tuiles mécaniques	pour tuiles flamandes et tuiles mécaniques	pour tuiles flamandes et tuiles mécaniques	pour tuiles flamandes et tuiles mécaniques	pour tuiles flamandes et tuiles mécaniques	pour tuiles plates
Poids	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg	1 kg



	40969	40490	40970	40967	41399	41386
Transport dimensions	450 mm × 210 mm × 30 mm	430 mm × 200 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm

	40492	41387	41388	41389
Couleur	Marron cuivré	Rouge tuile	Marron	Gris anthracite
Matériau	Acier, poudré	Acier, poudré	Acier, poudré	Acier, poudré
Modèle	pour tuiles plates	pour tuiles plates	pour tuiles plates	pour tuiles plates
Poids	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Transport dimensions	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 1/7/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.