



Plazamax P

La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.

Description du produit

- La solution d'accès éprouvée aux dimensions compactes à l'état replié et stabilité optimale grâce au revêtement en caoutchouc confortable.
- Arceau de sécurité avec bac de dépôt pratique, en option pour la variante à 3 marches, pour la variante à 4 ou 5 marches, l'arceau et les roulettes sur le plan d'appui sont montés de série.
- Grande surface de station debout : 230 x 360 mm.
- Marches pour une stabilité optimale et confortable, avec revêtement en caoutchouc.
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit



| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Bac porte-outils Plastique | Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm | Garantie 10 ans | Largeur de plate-forme 360 mm |
| Longueur de plate- forme 230 mm | Matériau Aluminium | Normes EN 14183 | Profondeur des marches 230 mm | Revêtement naturel |
| Section des montants 70 mm | Type d'échelon / de marche Avec revêtement en caoutchouc anti-dérapant | | | |

Variantes de produits

| Référence | Référence | Référence |
|---|---|---|
| 41927 | 41923 | 41928 |
| Arceau de sécurité non | Arceau de sécurité non | Arceau de sécurité oui |
| Hauteur de plate-forme 0.45 m | Hauteur de plate-forme 0.7 m | Hauteur de plate-forme 0.7 m |
| Hauteur de travail 2.45 m | Hauteur de travail 2.7 m | Hauteur de travail 2.7 m |
| Largeur extérieure, inférieure 0.48 m | Largeur extérieure, inférieure 0.56 m | Largeur extérieure, inférieure 0.56 m |
| Nombre de marches avec plate-forme 2 | Nombre de marches avec plate-forme 3 | Nombre de marches avec plate-forme 3 |
| Poids 3.9 kg | Poids 6.6 kg | Poids 8.4 kg |



| | | |
|---|---|---|
| Transport dimensions 560 mm × 500 mm × 90 mm | Transport dimensions 1.140 mm × 560 mm × 80 mm | Transport dimensions 1.140 mm × 570 mm × 130 mm |
| Référence 41926 | Référence 41925 | |
| Arceau de sécurité oui | Arceau de sécurité oui | |
| Hauteur de plate-forme 0.9 m | Hauteur de plate-forme 1.15 m | |
| Hauteur de travail 2.9 m | Hauteur de travail 3.15 m | |
| Largeur extérieure, inférieure 0.57 m | Largeur extérieure, inférieure 0.6 m | |
| Nombre de marches avec plate-forme 4 | Nombre de marches avec plate-forme 5 | |
| Poids 10.6 kg | Poids 12.8 kg | |
| Transport dimensions 1.450 mm × 580 mm × 140 mm | Transport dimensions 1.760 mm × 580 mm × 140 mm | |