FICHE TECHNIQUE

Plazatec P

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

DESCRIPTION DU PRODUIT



- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.







CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.
Conforme à la norme EN 14183.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Arceau de sécurité	non
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans

Propriété	Valeur
Largeur de plate-forme	360 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.48 m
Longueur de plate-forme	230 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 14183
Profondeur des marches	230 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	70 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	41920	41921
Hauteur de plate-forme	0.45 m	0.67 m
Hauteur de travail	2.45 m	2.67 m
Nombre de marches avec plate-forme	2	3
Poids	4.4 kg	6.1 kg
Transport dimensions	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 1



Sabot intérieur
Référence 800242 · 800243

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 13/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.