



Plazatec P

La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.

Description du produit

- La solution rapide et flexible peu encombrante lorsqu'elle est repliée lors du transport.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout.
- Marches antidérapantes striées en aluminium.
- Travail confortable et sûr grâce à la grande surface de station debout (largeur des marches 360 mm, profondeur des marches 230 mm).
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.



Conseils et particularités

Dimensions compactes pour le transport et le stockage.

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---|
| Arceau de sécurité non | Charge max. 150 kg | Ecartement vertical entre les échelons / marches | Garantie 10 ans | Largeur de plate-forme 360 mm |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---|



| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|
| | | 250 mm | | |
| Largeur extérieure, inférieure 0.48 m | Longueur de plate-forme 230 mm | Matériau Aluminium | Normes EN 14183 | Profondeur des marches 230 mm |
| Revêtement naturel | Section des montants 70 mm | Type d'échelon / de marche nervuré | | |

Variantes de produits

| | |
|--|--|
| Référence 41920 | Référence 41921 |
| Hauteur de plate-forme 0.45 m | Hauteur de plate-forme 0.67 m |
| Hauteur de travail 2.45 m | Hauteur de travail 2.67 m |
| Nombre de marches avec plate-forme 2 | Nombre de marches avec plate-forme 3 |
| Poids 3.9 kg | Poids 6.6 kg |
| Transport dimensions 560 mm × 490 mm × 80 mm | Transport dimensions 780 mm × 490 mm × 80 mm |