



AMA P

La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.

Description du produit

- La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.
- Structure modulaire pour des configurations à tout moment modifiables et extensibles – que ce soit en tant que passerelle mobile ou fixes.
- Poids faible pour un maniement rapide et confortable.
- Structure globale extrêmement robuste, rigide et anticorrosion en alliage léger.
- Module de base à deux marches avec jusqu'à trois marches à rajouter pour l'utilisation en tant que version mobile.
- Nombreux accessoires pour l'utilisation fixe et mobile.
- Modules de montage en quatre hauteurs différentes.
- Marches sûres et confortables (555 x 250 mm) en tôle structurée en aluminium.



Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit



Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	200 mm
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	555 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	soudées
Longueur de plate-forme	250 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 14183
Profondeur des marches	250 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Combinaison de modules	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Hauteur de plate-forme	0.2 m	0.4 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Hauteur de travail	2.2 m	2.4 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	2.99 m
Modules individuels	Module A	Module B	Module C	Module D	Module E	Module F
Poids	2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg	4.4 kg	4.8 kg	5.5 kg
Poids total max.	2.9 kg	4.8 kg	8.7 kg	9.2 kg	14 kg	19.5 kg
Transport dimensions	580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm	630 mm × 290 mm × 590 mm	660 mm × 290 mm × 790 mm	690 mm × 290 mm × 980 mm
profondeur totale du podium	0.3 m	0.55 m	0.8 m	0.8 m	1.05 m	1.3 m



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 14/4/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.