AMA P

La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.

Description du produit

- La solution modulaire pour une utilisation flexible ou fixe : du simple escabeau à la passerelle de travail complète à des hauteurs variables.
- Structure modulaire pour des configurations à tout moment modifiables et extensibles – que ce soit en tant que passerelle mobile ou fixes.
- Poids faible pour un maniement rapide et confortable.
- Structure globale extrêmement robuste, rigide et anticorrosion en alliage léger.
- Module de base à deux marches avec jusqu‘à trois marches à rajouter pour l‘utilisation en tant que version mobile.
- Nombreux accessoires pour l'utilisation fixe et mobile.
- Modules de montage en quatre hauteurs différentes.
- Marches sûres et confortables (555 x 250 mm) en tôle structurée en aluminium.

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **200 mm**	Garantie **10 ans**	Largeur de plate-forme **555 mm**	Liaison montant-marches / échelons rivetée **soudées**
Longueur de plate-forme **250 mm**	Matériau **Aluminium**	Normes **EN 14183**	Profondeur des marches **250 mm**	Revêtement **naturel**
Type d'échelon / de marche **nervuré**				

Variantes de produits

Référence **40261**	Référence **40260**	Référence **40262**
Combinaison de modules **A**	Combinaison de modules **B**	Combinaison de modules **B + C**
Hauteur de plate-forme **0.2 m**	Hauteur de plate-forme **0.4 m**	Hauteur de plate-forme **0.4 m**
Hauteur de travail **2.2 m**	Hauteur de travail **2.4 m**	Hauteur de travail **2.4 m**
Modules individuels **Module A**	Modules individuels **Module B**	Modules individuels **Module C**
Poids **2.9 kg**	Poids **4.8 kg**	Poids **3.9 kg**
Poids total max. **2.9 kg**	Poids total max. **4.8 kg**	Poids total max. **8.7 kg**
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions

580 mm × 290 mm × 200 mm	**620 mm × 550 mm × 400 mm**	**610 mm × 280 mm × 380 mm**
profondeur totale du podium **0.3 m**	profondeur totale du podium **0.55 m**	profondeur totale du podium **0.8 m**
Référence **40263**	Référence **40264**	Référence **40265**
Combinaison de modules **B + D**	Combinaison de modules **B + D + E**	Combinaison de modules **B + D + E + F**
Hauteur de plate-forme **0.6 m**	Hauteur de plate-forme **0.8 m**	Hauteur de plate-forme **0.99 m**
Hauteur de travail **2.6 m**	Hauteur de travail **2.8 m**	Hauteur de travail **2.99 m**
Modules individuels **Module D**	Modules individuels **Module E**	Modules individuels **Module F**
Poids **4.4 kg**	Poids **4.8 kg**	Poids **5.5 kg**
Poids total max. **9.2 kg**	Poids total max. **14 kg**	Poids total max. **19.5 kg**
Transport dimensions **630 mm × 290 mm × 590 mm**	Transport dimensions **660 mm × 290 mm × 790 mm**	Transport dimensions **690 mm × 290 mm × 980 mm**
profondeur totale du podium **0.8 m**	profondeur totale du podium **1.05 m**	profondeur totale du podium **1.3 m**