FICHE TECHNIQUE

AFA P

Le marchepied de base léger, stabilité optimale et surface d'appui confortable.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le marchepied de base léger, stabilité optimale et surface d'appui confortable.
- La structure haute résistance en tubes soudés assure stabilité et longévité.
- Marches de 200 mm de profondeur en tôle d'aluminium striée antidérapante.
- Grande plate-forme de travail de 350 x 577 mm, renforcée par un étançon transversal.
- Stabilité maximale grâce à une large surface d'appui.
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique.







CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Roulettes à frein à ressort possible comme accessoire à partir de 2 marches. Main-courante possible comme accessoire à partir de 3 marches.
Conforme à la norme EN 14183.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	200 mm
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	577 mm

Propriété	Valeur
Liaison montant-marches / échelons rivetée	soudées
Longueur de plate-forme	350 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 14183
Profondeur des marches	200 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

VARIANTES DE PRODUITS

	40031	40032	40033	40034	40035
Hauteur de plate-forme	0.2 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Hauteur de travail	2.2 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	3 m
Nombre de marches avec plate-forme	1	2	3	4	5
Poids	3 kg	5.5 kg	7.8 kg	10.1 kg	13.5 kg
Surface de base	0,4 m × 0,6 m	0,64 m × 0,67 m	0,87 m × 0,69 m	1,1 m × 0,71 m	1,35 m × 0,73 m
Transport dimensions	600 mm × 406 mm × 200 mm	671 mm × 639 mm × 400 mm	692 mm × 871 mm × 600 mm	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 3



Rambarde pour marchepied industriel
Référence 40038



Roulettes à ressort de freinage (Unité de vente = 4 Pièce)
Référence 40036



Semelles
Référence 40037

PIÈCES DÉTACHÉES 1



Sabot intérieur
Référence 800358

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 10/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.