



# Escalier à palier mobile, accessible d'un seul côté, avec marches en caillebotis d'acier et plate- forme

La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.



## Description du produit

- La solution d'accès flexible avec marches en caillebotis pour une meilleure résistance au dérapage dans les locaux humides.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps trilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

## Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur



les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

## Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	240 mm
Garantie	10 ans
Hauteur du garde-corps	1000 mm
Largeur de plate-forme	600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	soudées
Longueur de plate-forme	800 mm
Matériau	Aluminium / acier galvanisé
Normes	EN 131-7
Profondeur des marches	200 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	Caillebotis

## Variantes de produits

	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Hauteur de plate-forme	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Hauteur de travail	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Nombre de marches avec plate-forme	3	4	5	6	7	8
Poids	41.5 kg	47.5 kg	53.6 kg	59.7 kg	66 kg	72.9 kg
Surface de base	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m



	41951	41952	41953	41954	41955	41956
Transport dimensions	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 30/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.