



# Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en métal léger et plate-forme

Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.



## Description du produit

- Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.





## Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

## Caractéristiques du produit

|  |   |                              |  |   |
|--|---|------------------------------|--|---|
| Charge<br><b>max. 150 kg</b>                                 | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br><b>240 mm</b> | Garantie<br><b>10 ans</b>    | Hauteur du garde-corps<br><b>1000 mm</b> | Largeur de plate-forme<br><b>600 mm</b> |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée<br><b>soudées</b> | Longueur de plate-forme<br><b>800 mm</b>                          | Matériau<br><b>Aluminium</b> | Normes<br><b>EN 131-7</b>                | Profondeur des marches<br><b>200 mm</b> |
| Revêtement<br><b>naturel</b>                                 | Type d'échelon / de marche<br><b>nervuré</b>                      |                              |  |   |

## Variantes de produits

|   |   |  |
|---|---|--|
| Référence<br><b>41981</b>               | Référence<br><b>41982</b>               | Référence<br><b>41983</b>              |
| Hauteur de plate-forme<br><b>0.72 m</b> | Hauteur de plate-forme<br><b>0.96 m</b> | Hauteur de plate-forme<br><b>1.2 m</b> |
| Hauteur de travail<br><b>2.7 m</b>      | Hauteur de travail<br><b>2.95 m</b>     | Hauteur de travail<br><b>3.2 m</b>     |
| Nombre de marches<br><b>3</b>           | Nombre de marches<br><b>4</b>           | Nombre de marches<br><b>5</b>          |
| Nombre de marches avec plate-forme      | Nombre de marches avec plate-forme      | Nombre de marches avec plate-forme     |



| <b>2 × 3</b>  | <b>2 × 4</b>  | <b>2 × 5</b>  |
|---|---|---|
| Poids<br><b>31.2 kg</b>                                     | Poids<br><b>36 kg</b>                                       | Poids<br><b>41 kg</b>                                       |
| Surface de base<br><b>0,77 m × 1,51 m</b>                   | Surface de base<br><b>0,82 m × 1,79 m</b>                   | Surface de base<br><b>0,87 m × 2,06 m</b>                   |
| Transport dimensions<br><b>1.300 mm × 820 mm × 470 mm</b>   | Transport dimensions<br><b>1.980 mm × 880 mm × 300 mm</b>   | Transport dimensions<br><b>1.850 mm × 940 mm × 440 mm</b>   |
| Référence<br><b>41984</b>                                   | Référence<br><b>41985</b>                                   | Référence<br><b>41986</b>                                   |
| Hauteur de plate-forme<br><b>1.44 m</b>                     | Hauteur de plate-forme<br><b>1.68 m</b>                     | Hauteur de plate-forme<br><b>1.92 m</b>                     |
| Hauteur de travail<br><b>3.45 m</b>                         | Hauteur de travail<br><b>3.7 m</b>                          | Hauteur de travail<br><b>3.9 m</b>                          |
| Nombre de marches<br><b>6</b>                               | Nombre de marches<br><b>7</b>                               | Nombre de marches<br><b>8</b>                               |
| Nombre de marches avec plate-forme<br><b>2 × 6</b>          | Nombre de marches avec plate-forme<br><b>2 × 7</b>          | Nombre de marches avec plate-forme<br><b>2 × 8</b>          |
| Poids<br><b>46.2 kg</b>                                     | Poids<br><b>51.7 kg</b>                                     | Poids<br><b>57.5 kg</b>                                     |
| Surface de base<br><b>0,93 m × 2,34 m</b>                   | Surface de base<br><b>0,98 m × 2,62 m</b>                   | Surface de base<br><b>1,03 m × 2,9 m</b>                    |
| Transport dimensions<br><b>2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm</b> | Transport dimensions<br><b>2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm</b> | Transport dimensions<br><b>2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm</b> |