



Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés, avec marches en métal léger et plate-forme

Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.



Description du produit

- Flexibilité maximale pour la montée et la descente, grande surface de travail sur les marches, stabilité garantie et grande mobilité grâce à quatre roulettes à ressort.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.



Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur



les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	240 mm
Garantie	10 ans
Hauteur du garde-corps	1000 mm
Largeur de plate-forme	600 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	soudées
Longueur de plate-forme	800 mm
Matériau	Aluminium
Normes	EN 131-7
Profondeur des marches	200 mm
Revêtement	naturel
Type d'échelon / de marche	nervuré

Variantes de produits

	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Hauteur de plate-forme	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Hauteur de travail	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Nombre de marches	3	4	5	6	7	8
Nombre de marches avec plate-forme	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Poids	31.2 kg	36 kg	41 kg	46.2 kg	51.7 kg	57.5 kg



	41981	41982	41983	41984	41985	41986
Surface de base	0,77 m × 1,51 m	0,82 m × 1,79 m	0,87 m × 2,06 m	0,93 m × 2,34 m	0,98 m × 2,62 m	1,03 m × 2,9 m
Transport dimensions	1.300 mm × 820 mm × 470 mm	1.980 mm × 880 mm × 300 mm	1.850 mm × 940 mm × 440 mm	2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm	2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer
 67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 29/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.