Escalier à palier mobile, accessible des deux côtés,avec marches en caillebotis d'acier et plate-forme

La solution flexible pour les locaux humides avec une meilleure résistance au dérapage grâce aux marches en caillebotis.

Description du produit

- La solution flexible pour les locaux humides avec une meilleure résistance au dérapage grâce aux marches en caillebotis.
- Montage simple et rapide grâce à des nouveaux éléments de liaison.
- Mobile et rapidement disponible en raison de quatre roulettes de guidage à ressort (dont deux avec frein).
- Sécurité maximale grâce à un garde-corps bilatéral d'une hauteur de 1,00 m.
- Montée confortable grâce à des marches de 200 mm de profondeur.
- Grande plate-forme de station debout 600 x 800 mm.
- Charge maximale 150 kg.

Conseils et particularités

Rambarde des deux côtés selon EN 131-7 en option sur

les montées.

Conforme à la norme EN 131-7.

Caractéristiques du produit

Charge **max. 150 kg**	Ecartement vertical entre les échelons / marches **240 mm**	Garantie **10 ans**	Hauteur du garde-corps **1000 mm**	Largeur de plate-forme **600 mm**
Liaison montant-marches / échelons rivetée **soudées**	Longueur de plate-forme **800 mm**	Matériau **Aluminium / acier galvanisé**	Normes **EN 131-7**	Profondeur des marches **200 mm**
Revêtement **naturel**	Type d'échelon / de marche **Caillebotis**			

Variantes de produits

Référence **41962**	Référence **41963**	Référence **41964**
Hauteur de plate-forme **0.96 m**	Hauteur de plate-forme **1.2 m**	Hauteur de plate-forme **1.44 m**
Hauteur de travail **2.95 m**	Hauteur de travail **3.2 m**	Hauteur de travail **3.45 m**
Nombre de marches **4**	Nombre de marches **5**	Nombre de marches **6**
Nombre de marches avec plate-forme **2 × 4**	Nombre de marches avec plate-forme **2 × 5**	Nombre de marches avec plate-forme **2 × 6**

Poids	Poids	Poids
59.2 kg	**70.1 kg**	**80.7 kg**
Surface de base	Surface de base	Surface de base
0,82 m × 1,79 m	**0,87 m × 2,06 m**	**0,93 m × 2,34 m**
Transport dimensions	Transport dimensions	Transport dimensions
1.960 mm × 830 mm × 300 mm	**1.850 mm × 890 mm × 460 mm**	**2.140 mm × 930 mm × 380 mm**