FICHE TECHNIQUE

ZAP Safemaster Plus S

La solution idéale pour les opérations de préparation de commandes en rayonnage. Grande surface de rangement, facile à déplacer, dimensions réduites une fois replié.















DESCRIPTION DU PRODUIT

- La solution idéale pour les opérations de préparation de commandes en rayonnage. Grande surface de rangement, facile à déplacer, dimensions réduites une fois replié.
- Plan d'accès avec poutrelle transversale, plan d'appui avec embase roulante, roulettes avec système de blocage (Ø 160 mm).
- Grâce à des charnières montées sur les deux renforts en diagonale, cette échelle est facile à replier et d'encombrement réduit.
- plate-forme de travail antidérapante en aluminium, env. 600 x 630 mm, avec rambarde de sécurité sur trois côtés.
- Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
- Grande surface de dépose.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Grande stabilité grâce à la plate -forme en aluminium spacieuse de 600 × 630 mm avec garde-corps.
Conforme à la norme EN 131-7.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Bac porte-outils	Aluminium

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	600 mm
Longueur de plate-forme	630 mm
Matériau plateforme	Tôle ondulée en alu
Normes	EN 131-7
Profondeur des marches	80 mm
Type d'échelon / de marche	Safer Step

VARIANTES DE PRODUITS

	41201	41202	41203	41204	41205	41207
Hauteur de plate-forme	1 m	1.3 m	1.6 m	1.8 m	2.1 m	2.6 m
Hauteur de travail	3 m	3.3 m	3.6 m	3.8 m	4.1 m	4.6 m
Hauteur, garde-corps compris	2 m	2.3 m	2.6 m	2.8 m	3.1 m	3.6 m
Largeur de l'embase roulante	1.09 m	1.09 m	1.29 m	1.29 m	1.69 m	1.89 m
Nombre de marches avec plate-forme	4	5	6	7	8	10
Poids	42 kg	43 kg	47 kg	50.6 kg	55 kg	61 kg
Poutrelle transversale large	–	–	1 m	1 m	1 m	1 m
Surface de base	1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	1,5 m × 1,29 m	1,65 m × 1,29 m	1,8 m × 1,69 m	2,05 m × 1,89 m
Transport dimensions	2.645 mm × 730 mm × 216 mm	2.920 mm × 720 mm × 250 mm	3.212 mm × 650 mm × 225 mm	3.492 mm × 650 mm × 226 mm	3.772 mm × 650 mm × 227 mm	4.332 mm × 650 mm × 226 mm

	41209
Hauteur de plate-forme	3.1 m
Hauteur de travail	5.1 m
Hauteur, garde-corps compris	4.1 m
Largeur de l'embase roulante	1.89 m
Nombre de marches avec plate-forme	12
Poids	65.8 kg
Poutrelle transversale large	1 m
Surface de base	2,3 m × 1,89 m
Transport dimensions	4.892 mm × 650 mm × 230 mm

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 3



Poids de lestage (disque)
Référence 42915



Sangle d'amarrage
Référence 40960



Support d'échelle, verrouillable.
Référence 40998

PIÈCES DÉTACHÉES 12



Arrêtoir (frein)
Référence 826815



Capuchon d'embout
Référence 824017 · 824152 · 824153



Charnière
Référence 809021



Charnière en acier automatique
Référence 820688



Corde de sécurité
Référence 827363



Insert de marche Saferstep
Référence 800530



Roue antistatique
Référence 829590



Roulette
Référence 826782



Sabot extérieur
Référence 824242



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824502



Sabot intérieur
Référence 824352



Sabot intérieur, antistatique
Référence 824321

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.