FICHE TECHNIQUE

# Podium d'extension

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- 1 caillebotis avec 1 console de montage.
- Garde-corps au niveau d'un côté longitudinal avec raccord de garde-corps.
- Les podiums d'extension peuvent être vissés les uns aux autres à volonté.
- Charge superficielle 4 kN/m².
- Charge unique 2 kN.



## VARIANTES DE PRODUITS

| | 43272 | 43271 | 43277 | 43276 | 44272 | 44271 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions L x P | 500mm × 860mm | 800mm × 860mm | 500mm × 1.000mm | 940mm × 1.000mm | 500mm × 860mm | 800mm × 860mm |
| Largeur | 500 mm | 800 mm | 500 mm | 940 mm | 500 mm | 800 mm |
| Matériau | en acier galvanisé | en acier galvanisé | en acier galvanisé | en acier galvanisé | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Poids | 50 kg | 60 kg | 52 kg | 74 kg | 50 kg | 60 kg |
| Profondeur | 860 mm | 860 mm | 1000 mm | 1000 mm | 860 mm | 860 mm |

| | 44327 | 44326 |
|---|---|---|
| Dimensions L x P | 500mm × 1.000mm | 940mm × 1.000mm |
| Largeur | 500 mm | 940 mm |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Poids | 52 kg | 74 kg |

| | 44327 | 44326 |
|---|---|---|
| Profondeur | 1000 mm | 1000 mm |

**ZARGES FRANCE**
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 11/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.